



Centro de Producción: 16

Cliente:

Elaborado por:  
Departamento de Calidad

Fecha:  
02/06/15

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:


<b>Código del producto:</b> 920325	<b>Descripción:</b> 5 L OLIO UROLA GRIS D-40 PLATA	
<b>Plano:</b> XS.405_01		
<b>Tipo de Rosca:</b> CLIQ 42		
<b>ADR:</b> NO <b>CÓDIGO:</b> NP		
<b>Visor:</b> SI		
<b>Alimentario:</b> NO		

### PROPIEDADES DEL PRODUCTO

<b>Capacidad a Rebose (ml):</b>	<b>Resistencia caída (m):</b>		
<b>Material:</b> PEAD	<b>Colorante:</b> 3%	<b>Peso:</b> 200 ±5	<b>Color:</b> PLATA

### EMBALAJE:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPRESIÓN	VIARIOS
	PALET 1.100X1000	1	NO	
	FILM		NO	
	SEPARADOR	5	NO	



Base:	8*5
NºAlturas	4
Nº Envases	160

Palet complementario 0
Nº de alturas
Nº de envases:

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN:

#### Almacenaje

Temperatura: Mínima 10 °C Máxima 35 °C

Se recomienda el uso de los envases/cierres hasta 12 meses tras su fecha de fabricación.

Debe evitarse la exposición directa de rayos UV durante su almacenaje.

Los envases/cierres no deben estar expuestos a fuertes olores o excesivos cambios de temperatura.

UROLA recomienda NO apilar palets.

#### Aplicación

Temperatura: Mínima 18 °C Máxima 28 °C Es necesario almacenar los cierres a la temperatura adecuada un mínimo de 24h antes.

### OTROS CONCEPTOS...

Dimensiones las especificadas en el plano o muestras aprobadas por el cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-APROBADO POR Gorka P. de Lazarraga

FIRMA: