




Centro de Producción: 30

Cliente: ENI

Elaborado por:
Departamento de Calidad

Fecha:
25/05/19


INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Código del producto: 922767	Descripción: 5L Cuadrado	
Plano: 01406.M.00_01		
Tipo de Rosca: SVB 50		
ADR: NO CÓDIGO: NP		
Visor: SI		
Alimentario: NO		

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Capacidad a Rebose (ml):	Resistencia caída (m):
Material: PEAD	Colorante: 2%
	Peso: 220 ±5
	Color: Gris

EMBALAJE:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPRESIÓN	VIARIOS	
	PALET 1200X1200	1	NO		
	FILM		NO		
	SEPARADORES	4	NO		

Base:	50	
NºAlturas	4	
Nº Envases	200	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN:

Almacenaje
Temperatura: Mínima 10 °C Máxima 35 °C
Se recomienda el uso de los envases/cierres hasta 12 meses tras su fecha de fabricación.
Debe evitarse la exposición directa de rayos UV durante su almacenaje.
Los envases/cierres no deben estar expuestos a fuertes olores o excesivos cambios de temperatura.
UROLA recomienda NO apilar palets.

Aplicación
Temperatura: Mínima 18 °C Máxima 28 °C Es necesario almacenar los cierres a la temperatura adecuada un mínimo de 24h antes.

OTROS CONCEPTOS...

Dimensiones las especificadas en el plano o muestras aprobadas por el cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-APROBADO POR Gorka P. de Lazarraga

FIRMA: